














## Catalogue article

Code	Libellé	Image
07779300	Enrouleur 15m Standard pour Air/Eau Carrete 15m estándar para aire/agua	
3HF19	Gaine Anti-Feu diam. 19mm int. Funda Anti-Fuego diam. 19mm int.	
3PC06	Flexible de refroidissement bague PTFE tressé inox 1/4 Flexible de enfriamiento anillo PTFE trenzado inox 1/4	
3PC06-1	Tuyau PTFE convoluté DN06 + tresse Inox 1/4	
3PC10-1	Tuyau PTFE convoluté DN10 + tresse Inox 3/8	
7237070	Butée caoutchouc enrouleur DELACHAUX pour tuyau D. extérieur 26mm. Tope de caucho (Butée caoutchouc) enrollador DELACHAUX para manguera D. exterior 26mm.	
AR00370	FLEX. IHQ DN10 LHT 1350 MM EQ. 2 X EL1/2 OD LAITON + GTRB MANGUERA IHQ DN10 LHT 1350 MM EQ. 2 X EL1/2 OD LAITON + GTRB	
AR00371	FLEX. IHQ DN10 LHT 410 MM EQ. 2 X EL1/2 OD LAITON + GTRB MANGUERA IHQ DN10 LHT 410 MM EQ. 2 X EL1/2 OD LAITON + GTRB	
FUFALLDN250GRH00	Couverture isolante sur mesure à ouverture/fermeture par velcro pour tubes de 350mm et 400mm longueur 100mm Cobertura aislante a medida con apertura/clausura por velcro para mangueras de 350mm y 400mm longitud 100mm	
HND316T	NE PLUS UTILISER Tuyau enfich. basse press. DN16 Temp. pour soufflette d'éjection	
HX13X16	Tube électrozingué CR3+ Ø16 Ep 1.5 PS 187B Prix au mètre vendu en barre de 3m Tubo electrogalvanizado CR3+ Ø16 Ep 1.5 PS 187B Precio vendido al metro en barra de 3m	
KE13SI1212	Kit tuyau enrouleur renforcé haute température 10 m avec raccords et soufflette SO1212 Kit tubo enrollador consolidado alta temperatura 10m con racores y sopladora SO1212	

Code	Libellé	Image
KEOIW	<p>Modification enrouleur seul (sans soufflette) incluant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adaptateurs</li> <li>- coupleur</li> <li>- 10m de flexible haute température équipé</li> <li>- 1m de flexible très haute température revêtu</li> <li>- main d'oeuvre</li> </ul> <p>Cambio enrollador solo (sin sopladora) incluyendo :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adaptadores</li> <li>- acoplador</li> <li>- 10m de flexible alta temperatura equipado</li> <li>- 1m de flexible alta temperatura recubierto</li> <li>- mano de obra</li> </ul>	
NHE23518X31	<p>Tube de précision sans soudure avec zingage Diam. 1/8 - E 0,5mm - prix au mètre vendu en barre de 6m Extrémités tubes pincées écrasées</p> <p>Tubo de precision sin soldadura con zincado Diam. 1/8 - E 0,5mm - precio al metro vendido en barra de 6m extremidades tubos pinzados aplastados</p>	
NHX06X083M	<p>Tube électrozingué D8 EP1 prix au mètre (livraison par barre de 3M)</p> <p>Tubo electrogalvanizado D8 EP1 precio al metro (entrega por barra de 3M)</p>	
NHX08X103M	<p>Tube électrozingué D10 EP1 prix au mètre (livraison par barre de 3M)</p> <p>Tubo electrogalvanizado D10 EP1 precio al metro (entrega por barra de 3M)</p>	
NHX12X13	<p>Tube électrozingué CR3+ D12,70mm - EP0,89mm (1/2) - EN10305-4 - prix au mètre vendu en barre de 6m</p> <p>Tubo electrogalvanizado CR3+ D12,70mm - EP0,89mm (1/2) - EN10305-4 - precio al metro vendido en barra de 6m</p>	
NHX14X06	<p>Tube électrozingué CR3+ D6,35mm - EP0,89mm (1/4) - EN10305-4 - prix au mètre vendu en barre de 3m</p> <p>Tubo electrogalvanizado CR3+ D6,35mm - EP0,89 (1/4) - EN10305-4 - precio al metro vendido en barra de 3m</p>	
NHX38X10	<p>Tube électrozingué CR3+ D9,52mm - EP0,89mm (3/8) - EN10305-4 - prix au mètre vendu en barre de 6m</p> <p>Tubo electrogalvanizado CR3+ D9,52mm - EP0,89mm (3/8) - EN10305-4 - precio al metro vendido en barra de 6m</p>	
P67902-1	Tuyau DN16 2 tresses métal pour soufflette d'éjection	

Code	Libellé	Image
P67902-2	Tuyau DN19 2 tresses métal pour soufflette d'éjection	
SP160705-1	Tube spiralé polyuréthane diamètre 8mm F3/8 6 mètres	
SP160705-2	Tube spiralé polyuréthane diamètre 11mm F1/2 8 mètres	
VF100005141	Tube acier inoxydable sans soudure,Inox 316L, hypere trempé, 1/8 en couronne de 30m, ep 0.51mm, diam extérieur 3.17mm Tubo acero inoxidable sin soldadura, Inox 316L, recocido, 1/8 en corona de 30m, ep 0.51mm, diam exterior 3.17mm	
WP0A-00-DM030-LN1	Protection câble Ø30 x 1200mm WP0A-00-DM030-LN1200-GGH Protección cables Ø30 x 1200mm WP0A-00-DM030-LN1200-GGH	
WP0A-00-DM030-LN6	Protection câbles WP0A-00-DM030-LN6000 Ø30 x 6000mm	